

表1 限用物質含有情況超出百分比含量基準值之標示

| 東元電機股份有限公司 | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|------------------|--|--|--|
| 設備名稱：無熔線斷路器，型號（型式）：請見表2 | | | | | | |
| Equipment name | | Type designation (Type) | | | | |
| 單元Unit | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
| | 鉛Lead (Pb) | 汞Mercury (Hg) | 鎘Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 外殼、把手、絕緣板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 接點 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ |
| 內部機構及零件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 螺絲、配件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 機種差異零件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

表2 適用機種的型式與系列型式

| | | |
|---------|------|---|
| TO-50E | 型 式 | TO-50E 2P 50AF 60Hz (15/20/30/40/50A) Icu:230V/5kA,380V/2.5kA,440V/2.5kA;Ics:230V/2.5 kA, 380V/1.3 kA ,440V/1.3 kA |
| | 系列型式 | |
| TO-50EC | 型 式 | TO-50EC 3P Ui:690VAC 50/60Hz 50AF(15A, 20A, 30A, 40A, 50A) Ic:230VAC/5kA, 380VAC/2.5kA, 440VAC/2.5kA |
| | 系列型式 | |