

表1 限用物質含有情況超出百分比含量基準值之標示

東元電機股份有限公司						
設備名稱：無熔線斷路器，型號（型式）：請見表2 Equipment name Type designation (Type)		限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols				
單元Unit	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼、把手、絕緣板	○	○	○	○	○	○
內部機構及零件	—	○	○	○	○	○
螺絲墊片	○	○	○	○	○	○
產品附件包	○	○	○	○	○	○
機種件差異零件	○	○	○	○	○	○

表2 適用機種的型式與系列型式

TO-250EB	型式	TO-250EB 2P Ui:690VAC 50/60Hz 250AF (125A/150A/175A/200A/225A/250A) Icu:30kA at 230V, 22kA at 380V, 15kA at 440V ; Ics:15kA at 230V, 11kA at 380V, 7.5kA at 440V; Isu:7.5kA at 254V
	系列型式	TO-250EB 3P Ui:690VAC 50/60Hz 250AF (125A/150A/175A/200A/225A/250A) Icu:30kA at 230V, 22kA at 380V, 15kA at 440V ; Ics:15kA at 230V, 11kA at 380V, 7.5kA at 440V; Isu:7.5kA at 254V
TO-250SB	型式	TO-250SB 2P Ue:AC230V,380V, 440V ; Ui:690V ; 60Hz ; 250AF ; In:125A, 150A, 160A, 175A, 200A, 225A, 250A ; Icu/Ics:50/25kA at 230V ; Icu/Ics:30/15kA at 380V; Icu/Ics:25/13kA at 440V
	系列型式	TO-250SB 3P Ue:AC230V,380V, 440V ; Ui:690V ; 60Hz ; 250AF ; In:125A, 150A, 160A, 175A, 200A, 225A, 250A ; Icu/Ics:50/25kA at 230V ; Icu/Ics:30/15kA at 380V; Icu/Ics:25/13kA at 440V