

表1 限用物質含有情況超出百分比含量基準值之標示

東元電機股份有限公司						
設備名稱：無熔線斷路器，型號（型式）：請見表2 Equipment name Type designation (Type)		限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols				
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼、把手、絕緣板	○	○	○	○	○	○
接點	○	○	○	○	○	○
內部機構及零件	—	○	○	○	○	○
螺絲、配件	○	○	○	○	○	○
機種差異零件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

表2 適用機種的型式與系列型式

TO-400E	型 式	TO-400E 2P Ui:690VAC 50/60Hz 400AF (250A,300A,350A,400A) Icu:230VAC/30kA,380VAC/22kA,440VAC/20kA
	系列型式	TO-400E 3P Ui:690VAC 50/60Hz 400AF (250A,300A,350A,400A) Icu:230VAC/30kA,380VAC/22kA,440VAC/20kA
TO-400S	型 式	TO-400S 2P/3P Ue:220VAC, 380VAC, 440VAC, 550VAC; Ui:690VAC ; 60Hz 400AF 250A, 300A, 350A, 400A; Icu:65kA at 220V, 42kA at 380V, 30kA at 440V, 20kA at 550V
	系列型式	
TG-400H	型 式	TG-400H 2P/3P Ue:220VAC, 380VAC, 440VAC, Ui:690VAC ; 60Hz 400AF 250A, 300A, 350A, 400A ; Icu:85kA at 220V, 50kA at 380V, 42kA at 440V
	系列型式	