



型 式	TTR-XX-XX-C		頻 率	60 Hz	
標準規範	IEC 60076-11		AC / BIL	3/- kV	
一次電壓V	<input type="checkbox"/> 480 <input type="checkbox"/> 440 <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 220		冷卻方式	自冷	
	<input type="checkbox"/> 480Y/277 <input type="checkbox"/> 440Y/254 <input type="checkbox"/> 380Y/220 <input type="checkbox"/> 220Y/127		接線方式	<input type="checkbox"/> Δ-Y <input type="checkbox"/> Δ-Δ	
二次電壓V	<input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 220 <input type="checkbox"/> 120 <input type="checkbox"/> 110			<input type="checkbox"/> Y-Δ <input type="checkbox"/> Y-Y	
	<input type="checkbox"/> 380Y/220 <input type="checkbox"/> 220Y/127 <input type="checkbox"/> 208Y/120 <input type="checkbox"/> 190Y/110		噪 音 值	40 dB	
過溫警報	<input type="checkbox"/> 一溫 <input type="checkbox"/> 二溫 <input type="checkbox"/> 一線 <input type="checkbox"/> 二線		外箱材質	<input type="checkbox"/> SS400 <input type="checkbox"/> SUS304	
			外箱顏色	<input type="checkbox"/> NO. 94 <input type="checkbox"/> 依訂單	



☐ (一) 落地

☐ (二) 掛壁



☐ (三) 水平懸吊

☐ (?)??+??

※參考尺寸※			※φJ , φK 未指定為φ43										
??kVA	75 ℃		尺 寸 (mm)								φJ	φK	概重kg
	全損W	效率%	A	B	C	D	E	F	G	H			
<input type="checkbox"/> 3	158	95.00	240	150	385	340	190	100	290	180			45
<input type="checkbox"/> 5	252	95.20	290	165	425	380	240	115	340	220			50
<input type="checkbox"/> 7.5	340	95.66	290	165	455	410	240	115	340	220			50
<input type="checkbox"/> 10	405	96.11	330	175	495	450	280	125	380	250			80
<input type="checkbox"/> 15	512	96.70	330	190	525	480	280	140	380	250			95
<input type="checkbox"/> 20	619	97.00	375	195	615	570	325	145	425	300			120
<input type="checkbox"/> 25	720	97.20	420	220	615	570	370	170	470	300			140
<input type="checkbox"/> 30	801	97.40	420	240	635	590	370	190	470	300			160